

# server01.fablab-karlsruhe.de

Hetzner CX10 1Core, 1GB Ram, 25GB SSD

## Allgemein

Webserver - Apache 2.4, php-fpm 5.6, fcgi Zur Installation und verwaltung werden die Scripte von debauers Firma genutzt: <https://github.com/Rackmonkey/scripts>

Derzeit laufen die folgenden Dienste:

- Homepage fablab-karlsruhe.de
- Homepage fablab-karlsruhe.de

## neuen vHost anlegen

**Script:** setup\_domain.py

**default output:**

```
root@Debian-87-jessie-64-minimal ~/scripts # python setup_domain.py
usage: setup_domain.py [-h] [-n HOME] -d DOMAIN
setup_domain.py: error: argument -d/--domain is required
```

**Beispiel:** `python setup_domain.py -d www.rackmonkey.de//`

**Erklärung:** Der Script führt folgende Funktionen aus <code> create\_www\_user(domain, homeRoot) # legt user an mit homeroot in /home/username create\_www\_home(domain, homeRoot) # legt eine ordnerstruktur in /home/username/ an fpmPort = get\_highest\_fpm\_port() # erfragt den höchsten freien fpm Port add\_apache\_vhost(domain, homeRoot, fpmPort) # erstellt die Apache Config add\_phpfpmpm\_conf(domain, homeRoot, fpmPort) # erstellt die php fpm Config enable\_apache\_site(domain) # vhost aktivieren und apache reloaden </code> ===== Informationen zum Server selbst =====