

server01.fablab-karlsruhe.de

Hetzner CX10 1Core, 1GB Ram, 25GB SSD

Allgemein

Webserver - Apache 2.4, php-fpm 5.6, fcgi Zur Installation und verwaltung werden die Scripte von debauers Firma genutzt: <https://github.com/Rackmonkey/scripts>

Derzeit laufen die folgenden Dienste:

- [Homepage fablab-karlsruhe.de](https://fablab-karlsruhe.de)
- [Homepage fablab-karlsruhe.de](https://fablab-karlsruhe.de)

neuen vHost anlegen

Script: setup_domain.py

default output:

```
root@Debian-87-jessie-64-minimal ~/scripts # python setup_domain.py
usage: setup_domain.py [-h] [-n HOME] -d DOMAIN
setup_domain.py: error: argument -d/--domain is required
```

Beispiel: `python setup_domain.py -d www.rackmonkey.de/`

Erklärung: Der Script führt folgende Funktionen aus `create_www_user(domain, homeRoot)` #
legt user an mit homeroot in `/home/username` `create_www_home(domain, homeRoot)`
legt eine ordnerstruktur in `/home/username/` an `fpmPort =`
`get_highest_fpm_port()` # erfragt den höchsten freien fpm Port
`add_apache_vhost(domain,homeRoot,fpmPort)` # erstellt die Apache Config
`add_phpfpmp_conf(domain,homeRoot,fpmPort)` # erstellt die php fpm Config
`enable_apache_site(domain)` # vhost aktivieren und apache reloaden =====
Informationen zum Server selbst =====